

Réf. : 128.200



Débit 23 m³/h
Moteur
4 CV monophasé
100 litres

Bicylindre en V, monoétage : 27 V

Groupe FONTE

Composants longue durée :

- bloc fonte
- plaques clapets doubles,
- triple segmentation,
- cylindres en fonte,
- culasses en aluminium,

Filtres à air à faibles pertes de charge :
1 filtre par cylindre

Équipement / + produit

- épurateur détenteur mixte, grand modèle (1/2") avec 2 sorties dont une raccord rapide,
- roues gros diamètre, facilité de déplacement,
- roue directrice avant avec frein,
- sortie directe raccord rapide,
- soupape de démarrage,
- contacteur manométrique,
- manomètre 16 bar, clapet anti-retour, soupape de sécurité,
- robinet de purge, tuyauterie cuivre grosse section, cordon d'alimentation : 3,50 m en 3 x 2,5 mm².

Modèles	REF.	Débit aspiré m ³ /h - l/min	Débit restitué m ³ /h - l/min*	NB piston	Réservoir litres	Bar	Temps 0 à 10 bar	tr/mn	HP - kW	Volt / Ph	dB(A) LWA	L x l x h : cm	kg
23 V 100 M	128.200 9	23 - 385	16,4 - 275	2 V	100	11	3 mn 25 s.	1 200	4 - 3	230/1	96	117 x 53 x 90	84

*Débit restitué à 6 bar.

Utilisations	23 V 100 M	CONTINUES	PROLONGÉES	NORMALES	OCCASIONNELLES	DÉCONSEILLÉES
	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●